

Листообработка

ЗАО "ВИЛ" Обработка листов и плоских заготовок	Лазерная резка		Высечка, штамповка, пробивка отверстий ¹		Гибка листов		Гидроабразивная резка ³		Правка листов ⁵	
	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max
Толщины листов, мм										
Черная сталь	0,6	20,0	0,6	3,0	0,6	4,0	1,0	50,0	0,6	3,0
Нержавеющая сталь	0,5	6,0	0,7	1,2	0,7	2,0	1,0	40,0	-	-
Алюминий и его сплавы	0,5	6,0	0,8	5,0	0,8	6,0	1,0	100,0	0,5	6,0
Другие материалы	-	-	-	-	-	-	любые до 150 мм		-	-
Размеры обрабатываемых листов, мм	1500 x 3000		1250 x 3000		до 3000мм ²		1200 x 2400 ⁴		1000 x 3000	

¹**Высечка, штамповка, пробивка отверстий** - обработка только холоднокатанных сталей.

²**Максимальная длина гибо - 3000 мм** Зависит от количества гибов и толщины металла.

³**Гидроабразивная резка** -обработка любых листов, кроме отдельных слоистых и закаленного стекла. Уточняйте макс. толщину для конкретных изделий!

⁴**1200 x 2400мм** - максимальный вес заготовки 700 кг (для обработки на гидроабразивном станке).

⁵Правка листов - обеспечивает плоскостность деталей; с последующей гибкой и покраской.

Сварка изделий из черных и нержавеющей сталей

аргонно-дуговая
полуавтоматическая
контактная
емостная (приварка шпилек)

Упаковка	Стандартные оберточные материалы
по запросу	стрейч-пленка
	мешочная бумага
	гофрокартон
	коробки (при специальных заказах)

Упаковка обязательна при покраске изделий!

Порошковая покраска в электростатическом поле

Базовые цвета	Обозначение	Поверхность
белый	RAL 9016	гладкая, структура; матовая, глянец
черный	RAL 9005	гладкая, структура; матовая, глянец
серый	RAL 7035	гладкая, структура; матовая, глянец
синий	RAL 5002	структура, глянец
красный	RAL 3020	гладкая, глянец
серебристый	X191Z091	металлик
медный антик	Q391Z096	

Маркировка изделий	Стикеры, скотч. Предоставляет Заказчик или распечатывает ЗАО "ВИЛ". По согласованию
---------------------------	---

Требования к файлам. Документы

см. вкладку КАК ЗАКАЗАТЬ на www.vseizlista.ru